



RIMORCHI TRASPORTO MERCI AD UN ASSE RIBASSATI

Art.: 02028 MM750/950

02033 MM10

02034 MM12

02035 MM15E

Caratteristiche generali:

Rimorchi trasporto merci ad un
asse con piano ribassato e ruote
esterne al cassone

Telaio realizzato in profilati e
tubolari di acciaio che
successivamente

all'assemblaggio viene
sottoposto al processo di

zincatura a caldo ad immersione

Pianale rivestito in alluminio
mandorlato antiscivolo da 30/10

Sponde in alluminio da 350 mm
fisse nella parte anteriore e
laterale e sponda apribile

posteriore

Timone ed assale con frenatura a repulsore e sistema di bloccaggio automatico del freno nella manovra di retromarcia

Ruotino anteriore regolabile in altezza

Piedini stabilizzatori posteriori

Optional: rampe di salita posteriori in alluminio 30/10 - timone regolabile ad altezza variabile - centina con telone amovibile - verricello anteriore - cavalletto porta scale

I rimorchi inoltre possono essere realizzati con carrozzeria a pianale senza sponde



02028 MM 750/950

MM02028_0909

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE

S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA

Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

[http:// www.metalmicanti.it](http://www.metalmicanti.it) • e-mail: micanti@metalmicanti.it



METAL MICANTI

RIMORCHI TRASPORTO MERCI AD UN ASSE RIBASSATI

ARTICOLO	DIMENSIONI CASSONE mm	DIMENSIONI INGOMBRO mm	PORTATA COMPLESSIVA kg	TARA kg	PORTATA NETTA kg	RUOTE
02028 MM750	2300x1300x350h	3415x1930	750	380	370	Di serie 165R14C o in alternativa 175R14C- 185R14C
	2500x1300x350h	3615x1930	750	390	360	
	3000x1300x350h	4115x1930	750	400	350	
02028 MM950	2300x1300x350h	3415x1930	950	380	570	Di serie 165R14C o in alternativa 175R14C- 185R14C
	2500x1300x350h	3615x1930	950	390	560	
	3000x1300x350h	4115x1930	950	400	550	
02033 MM10	2500x1320x350h	3700x1810	1000	420	580	Di serie 165R14C o in alternativa 175R14C- 185R14C 195R14C
	2500x1510x350h	3700x2000	1000	450	550	
	3000x1320x350h	4200x1810	1000	460	540	
	3000x1510x350h	4200x2000	1000	490	510	
	3500x1320x350h	4700x1810	1000	490	510	
	3500x1510x350h	4700x2000	1000	520	480	
	4000x1320x350h	5200x1810	1000	530	470	
02034 MM12	2500x1320x350h	3700x1810	1200	420	780	Di serie 165R14C o in alternativa 175R14C- 185R14C 195R14C
	2500x1510x350h	3700x2000	1200	450	750	
	3000x1320x350h	4200x1810	1200	460	740	
	3000x1510x350h	4200x2000	1200	490	710	
	3500x1320x350h	4700x1810	1200	490	710	
	3500x1510x350h	4700x2000	1200	520	680	
	4000x1320x350h	5200x1810	1200	530	670	
02035 MM15E	2500x1320x350h	3700x1810	1500	420	1080	Di serie 185R14C o in alternativa 195R14C
	2500x1510x350h	3700x2000	1500	450	1050	
	3000x1320x350h	4200x1810	1500	460	1040	
	3000x1510x350h	4200x2000	1500	490	1010	
	3500x1320x350h	4700x1810	1500	490	1010	
	3500x1510x350h	4700x2000	1500	520	980	
	4000x1320x350h	5200x1810	1500	530	970	
	4000x1510x350h	5200x2000	1500	560	940	

02028 MM 750/950



M02028_0909

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
 S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
 Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310
[http:// www.metalmicanti.it](http://www.metalmicanti.it) • e-mail: micanti@metalmicanti.it