



## RIMORCHIO TRASPORTO MERCI AD UN ASSE RIBASSATO CON RIBALTAMENTO IDRAULICO



Rimorchio trasporto merci mono asse  
Piano in alluminio mandorlato antiscivolo - telaio in tubolare di acciaio zincato a caldo  
Ribaltamento posteriore idraulico con pompa manuale  
Sponde fisse laterali in alluminio e sponda/rampa posteriore in alluminio mandorlato  
Ruotino anteriore regolabile in altezza  
Ruote tipo 155/70R12C

Codice articolo

Portata  
complessiva

**02070 MM714 R/75**

P.c. 750 kg

**02071 MM714 R/95**

P.c. 950 kg

**02072 MM714 R/12**

P.c. 1200 kg

**02073 MM714 R/14**

P.c. 1400 kg



02070 MM714 R/75

MM02070\_0309



# METAL MICANTI

## RIMORCHIO TRASPORTO MERCI AD UN ASSE RIBASSATO CON RIBALTAMENTO IDRAULICO

02070 MM714 R/75

VERSIONI

Art 02070 MM714 R/75 Portata complessiva 750 kg			
Dimensioni cassone	Massimo Ingombro	Tara (kg)	Portata (kg)
2300x1420	3575x1990	310	440
2500x1420	3775x1990	330	420
3000x1420	4275x1990	360	390
3500x1420	4775x1990	390	360
2300x1520	3575x2090	330	420
2500x1520	3775x2090	350	400
3000x1520	4275x2090	380	370
3500x1520	4775x2090	410	340

Art 02071 MM714 R/95 Portata complessiva 950 kg			
Dimensioni cassone	Massimo Ingombro	Tara (kg)	Portata (kg)
2300x1420	3575x1990	310	640
2500x1420	3775x1990	330	620
3000x1420	4275x1990	360	590
3500x1420	4775x1990	390	560
2300x1520	3575x2090	330	620
2500x1520	3775x2090	350	600
3000x1520	4275x2090	380	570
3500x1520	4775x2090	410	540

Art 02072 MM714 R/12 Portata complessiva 1200 kg			
Dimensioni cassone	Massimo Ingombro	Tara (kg)	Portata (kg)
2300x1420	3575x1990	310	890
2500x1420	3775x1990	330	870
3000x1420	4275x1990	360	840
3500x1420	4775x1990	390	810
2300x1520	3575x2090	330	870
2500x1520	3775x2090	350	850
3000x1520	4275x2090	380	820
3500x1520	4775x2090	410	790

Art 02072 MM714 R/14 Portata complessiva 1400 kg			
Dimensioni cassone	Massimo Ingombro	Tara (kg)	Portata (kg)
2300x1420	3575x1990	310	1090
2500x1420	3775x1990	330	1070
3000x1420	4275x1990	360	1040
3500x1420	4775x1990	390	1010
2300x1520	3575x2090	330	1070
2500x1520	3775x2090	350	1050
3000x1520	4275x2090	380	1020
3500x1520	4775x2090	410	990

Il rimorchio può essere costruito anche nella versione a pianale senza sponde e può essere dotato dei seguenti optional:  
Verricello anteriore con supporto  
Centinatura o copertura amovibile



MO2070\_0309

**METAL MICANTI**  
COSTRUZIONI MECCANICHE  
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA  
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310  
[http:// www.metalmicanti.it](http://www.metalmicanti.it) • e-mail: [micanti@metalmicanti.it](mailto:micanti@metalmicanti.it)